

FAST 2000



Glas: 6 mm



Kalkschutzbehandlung



Höhe: 200 cm



Leichter Zugang



Ausführungen

- Klarglas
- Profil aus verchromtem Aluminium
- Metallgriff
- Duschwände wahlweise links/rechts installierbar

Konfigurationen

| | Nischenausführung | Eckausführung |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Schiebetür(en) | Fast 2000 C, S. 123 | Fast 2000 A/C, S. 122 |
| | | Fast 2000 R/C, S. 124 |
| | | Fast 2000 C+F, S. 125 |
| Schwenktür | Fast 2000 P, S. 126 | Fast 2000 P+F, S. 127 |



C

Schiebetür mit Festelement




Eigenschaften

- Einfache Reinigung: Aushängen der Türen im unteren Bereich
- Duschwand wahlweise links/rechts installierbar

Fast 2000 C - verchromtes Profil

| Abmessungen in cm | | Größe 100 | Größe 110 | Größe 120 | Größe 130 | Größe 140 |
|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.) | A | 97/101 | 107/111 | 117/121 | 127/131 | 137/141 |
| Öffnung | D | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| Breite Festelement | C | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 |
| Gesamthöhe | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Verstellbereich | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| | C |
|--------|--------|
| 100 cm | SR10GE |
| 110 cm | SR11GE |
| 120 cm | SR12GE |
| 130 cm | SR13GE |
| 140 cm | SR14GE |
| 160 cm | SR16GE |
| 170 cm | SR17GE |



Installation wahlweise
links/rechts

