

# FAST 2000



Glas: 6 mm



Kalkschutzbehandlung



Höhe: 200 cm



Leichter Zugang



## Ausführungen

- Klarglas
- Profil aus verchromtem Aluminium
- Metallgriff
- Duschwände wahlweise links/rechts installierbar

## Konfigurationen

	 Nischenausführung	 Eckausführung
Schiebetür(en)	Fast 2000 C, S. 123	Fast 2000 A/C, S. 122
		Fast 2000 R/C, S. 124
		Fast 2000 C+F, S. 125
Schwenktür	Fast 2000 P, S. 126	Fast 2000 P+F, S. 127



## C+F

Schiebetür mit Festelement + fester Seitenwand für die Eckmontage



Glas 6 mm



Kalkschutzbearbeitung



Höhe: 200 cm



Leichter Zugang



Fast 2000 C+F - verchromtes Profil

### Eigenschaften

- Einfache Reinigung: Aushängen der Türen im unteren Bereich
- Duschwände wahlweise links/rechts installierbar

Abmessungen in cm		Tür				
		Größe 100	Größe 110	Größe 120	Größe 130	Größe 140
Breite (min./max.)	A1	97/101	107/111	117/121	127/131	137/141
Öffnung	D	39	44	49	54	59
Breite Festelement	C	47	52	57	62	67
Gesamthöhe		200	200	200	200	200
Verstellbereich		2	2	2	2	2

Abmessungen in cm		Feste Seitenwand		
		Größe 75	Größe 80	Größe 90
Breite (min./max.)	A2	71,5/73,5	76,5/78,5	86,5/88,5
Gesamthöhe		200	200	200
Verstellbereich		2	2	2

**Info:** Eck- oder Wandmontage mit der Duschwand Fast 2000 Feste Seitenwand

	C+F	
	Tür	Feste Seitenwand
75 cm		SPR75GE
80 cm		SPR80GE
90 cm		SPR90GE
100 cm	SR10GE	SPR10GE
110 cm	SR11GE	
120 cm	SR12GE	
130 cm	SR13GE	
140 cm	SR14GE	

