

# KINEQUARTZ

Eleganz und brillantes Design



Glas: 8 mm



Kalkschutzbehandlung



Alterungsbeständiges Glas  
(bei Chystal-Clean-Klarglas)




Höhe: 200 cm



Leichter Zugang

## Ausführungen

- 3 Glasoberflächen:
  - Crystal-Clean-Klarglas mit 10-Jahres-Garantie **1**
  - Rauchglas (nur bei Walk-in Solo) **2**
  - Glas mit verspiegeltem Mittelteil (nur bei Walk-in Solo) **3**
- 2 Wandbefestigungssysteme:
  - Verchromtes Profil **1**
  - Verchromte Metallwinkel **2 3**
- Perfektes Finish mit Verschlusselementen und Schraubenabdeckungen
- Integrierte verchromte Metallgriffe



## Konfigurationen

	 Nischenausführung	 Eckausführung
Offene Ausführung	Kinequartz - Rahmenlos: Solo, S. 22	
	Kinequartz - Profilausführung: Solo, S. 30	
Offene Dusche mit Schwenkflügel	Kinequartz - Rahmenlos: Duo, S. 24	
	Kinequartz - Profilausführung: Duo, S. 32	
Schwenktür	Kinequartz - Rahmenlos: P, S. 25	Kinequartz - Rahmenlos: P+F, S. 28
	Kinequartz - Profilausführung: P, S. 33	Kinequartz - Profilausführung: P+F, S. 36
2 Schwenktüren	Kinequartz - Rahmenlos: 2P, S. 26	Kinequartz - Rahmenlos: A/P, S. 29
	Kinequartz - Profilausführung: 2P, S. 34	Kinequartz - Profilausführung: A/P, S. 37
	Kinequartz - Rahmenlos: 2P XXL, S. 27	
	Kinequartz - Profilausführung: 2P XXL, S. 35	



### Aus Nutzersicht

- Lang anhaltende Qualität: 10-Jahres-Garantie für das Crystal-Clean-Klarglas (siehe S. 20)
- Einfache Pflege: Bündige Scharniere und kalkschutzbehandeltes Glas
- Design und Helligkeit: Auswahl mini-malistischer Ausführungen bei rahmenloser Befestigungsvariante

### Aus Monteursicht

- Einfache Installation: Verstellbereich zum Schrägenausgleich von 15 mm bei Profilausführung
- An alle Projektanforderungen anpassbar: Standardabmessungen von 70 bis 180 cm

## DUO

Walk-in Duschwand für den offenen Duschbereich mit 180°-Schwenkflügel




Kinequartz rahmenlos – Duo – mit Verstärkungsstange


### Eigenschaften

- Winkelwandbefestigung für mehr Helligkeit im Duschbereich
- Schwenkflügel öffnend nach innen und außen
- Crystal-Clean-Klarglas mit 10-Jahres-Garantie
- 2 verchromte Verstärkungssysteme zur Auswahl:
  - Verstärkungsstange (max. 120 cm), gerade oder schräg zu montieren
  - Deckenbefestigung (max. 280 cm, bei Montage auf der Duschwanne darf diese nicht höher als 18 cm sein)
- Verchromte Verblendeleiste zur Montage auf der Duschwanne optional (im Lieferumfang enthalten)
- Für besseren Spritzschutz bei der Eckausführung eine zusätzliche Solo-Duschwand vorsehen

Abmessungen in cm		Größe 90	Größe 100	Größe 110	Größe 120	Größe 140	Größe 160
Breite (min./max.)	A1	88,5/89	98,5/99	108,5/109	118,5/119	138,5/139	158,5/159
Breite	A2	40 oder 60	40 oder 60	40 oder 60	40 oder 60	40 oder 60	40 oder 60
Gesamthöhe (+0,6 cm der Verstärkungsstange)		200	200	200	200	200	200
Dicke des Winkels		6	6	6	6	6	6
Verstellbereich		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5




Mit Verstärkungsstange				
Mit Schwenkflügel – 40 cm		Mit Schwenkflügel – 60 cm		
	Winkel links	Winkel rechts	Winkel links	Winkel rechts
90 cm	PA8030C2CEG	PA8030C2CED	PA8050C2CEG	PA8050C2CED
100 cm	PA8031C2CEG	PA8031C2CED	PA8051C2CEG	PA8051C2CED
110 cm	PA8032C2CEG	PA8032C2CED	PA8052C2CEG	PA8052C2CED
120 cm	PA8033C2CEG	PA8033C2CED	PA8053C2CEG	PA8053C2CED
140 cm	PA8034C2CEG	PA8034C2CED	PA8054C2CEG	PA8054C2CED
160 cm	PA8035C2CEG	PA8035C2CED	PA8055C2CEG	PA8055C2CED



Schwenkflügel um 180° drehbar

Mit Deckenbefestigung				
Mit Schwenkflügel – 40 cm		Mit Schwenkflügel – 60 cm		
	Winkel links	Winkel rechts	Winkel links	Winkel rechts
90 cm	PA8030C2CEMG	PA8030C2CEMD	PA8050C2CEMG	PA8050C2CEMD
100 cm	PA8031C2CEMG	PA8031C2CEMD	PA8051C2CEMG	PA8051C2CEMD
110 cm	PA8032C2CEMG	PA8032C2CEMD	PA8052C2CEMG	PA8052C2CEMD
120 cm	PA8033C2CEMG	PA8033C2CEMD	PA8053C2CEMG	PA8053C2CEMD
140 cm	PA8034C2CEMG	PA8034C2CEMD	PA8054C2CEMG	PA8054C2CEMD
160 cm	PA8035C2CEMG	PA8035C2CEMD	PA8055C2CEMG	PA8055C2CEMD



# KINEQUARTZ

Crystal Clean – ein ganz besonderes Glas



## Ein ultraklares Glas

Dank seiner außerordentlich hohen Qualität besticht das ultraklare Crystal-Clean-Glas durch seine unvergleichliche Klarheit und Brillanz. Dank der Kalk- und Korrosionsschutzbehandlung bleibt dieses Qualitätsmerkmal lange erhalten.



## Kalkschutzbehandlung für Alterungsbeständigkeit


Mit der Zeit entstehen durch Korrosion minimale Unebenheiten auf der Glasoberfläche, die wie ein weißer Schleier wirken und so Klarheit und Brillanz des Glases beeinträchtigen. Eine entsprechende Behandlung macht das Glas korrosions- bzw. alterungsbeständig.

Standardglas



Durch die tägliche Nutzung sind zahlreiche Unebenheiten entstanden, die wie ein weißer Schleier erscheinen.


Crystal-Clean-Klarglas



Trotz täglicher Nutzung sind keine Unebenheiten sichtbar. Das Glas ist vollkommen klar.

Beschleunigte Alterungsprüfung: Das Glas wurde 14 Tage lang einer hohen Temperatur (50 °C) und hoher Luftfeuchtigkeit (95 %) ausgesetzt. Vor der Prüfung wurde das Glas nicht kalkschutzbehandelt.

Die ultrabeständige Metalloxidschicht bietet einen einzigartigen Schutz gegen Abnutzung und gewährleistet langfristig Klarheit und Brillanz. Kinedo garantiert diesen Schutz für einen Zeitraum von 10 Jahren.\*



Um den alltäglichen Komfort noch weiter zu erhöhen, wird das Glas nicht nur langfristig vor Alterung geschützt, sondern auch kalkschutzbehandelt. Von kalkschutzbehandelten Oberflächen perlt das Wasser ab, was schädliche Kalkablagerungen auf dem Glas vermindert.


\* 10-Jahres-Garantie für Crystal-Clean-Glas unterliegt bestimmten Bedingungen (siehe Seite 345).

## Hochwertige Lösungen für einfache Montage und Pflege


### Einfache Montage der Duschwände

Bei allen Kinequartz-Modellen können die Duschwände mit wenigen Handgriffen angebracht werden.

#### Installation von Ausführungen mit Winkeln



#### Installation von Ausführungen mit Profil



### Einfache Reinigung der Duschwände

Dank einer speziellen Befestigung sind die Scharniere der Kinequartz-Linie glasbündig. Da sie bei der Reinigung kein Hindernis für Schwamm und Abzieher darstellen, entstehen keine Bereiche, in denen sich Schmutz und Kalk ablagern können.



### Durchdachtes Design der Duschwände

Scharnier mit Hebe-/Senkmechanismus, um bis zu 0,6 cm verhindert eine vorzeitige Abnutzung der Bodendichtungen. Die in das obere Scharnier integrierte Befestigung der Verstärkungsstange sorgt für einen dezenten Look.

