

KINESTYLE



Glas 8 mm



Höhe 200 cm





Kalkschutzbehandlung



Leichter Einstieg

Ausführungen

- Klarglas
- Profile aus verchromtem Aluminium
- Bündige Scharniere (Schwenktüren) ¹
- Verchromter Metallgriff (Schwenktüren) ²
- Verchromter Metallgriff (Schiebetüren) ³



Konfigurationen

	 Nischenausführung	 Eckausführung
Offene Ausführung	Kinestyle Solo S.62	
Schwenktür	Kinestyle P S.63	Kinestyle P+F S.66
Schiebetür(en)	Kinestyle C S.64	Kinestyle C+F S.67
		Kinestyle A S.65



Aus Nutzersicht

- Leichter Einstieg: Duschwände für den offenen Duschbereich und teilgerahmte Türen
- Besserer Spritzschutz: 200 cm hohe Glasfront
- Einfache Reinigung: Kalkschutzbehandeltes Glas und bündige Scharniere für Schwenktüren

Aus Monteursicht

- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch Verstellbereich

A

Schiebetüren 2-teilig mit Festelementen für den Eckeinstieg




Kinestyle A

Eigenschaften

- Verchromte Metallgriffe
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen in cm		Größe 100 x 80	Größe 120 x 80
Breite (min./max.)	A1	97,5/100	117,5/120
Breite (min./max.)	A2	77,5/80	77,5/80
Breite des Festelements	C1	45	55
Breite des Festelements	C2	35	35
Öffnung	D	45	53
Gesamthöhe		200	200
Dicke des vertikalen Profils		3,9	3,9
Dicke des horizontalen Profils (am unteren Ende der Festelemente)		1,3	1,3
Verstellbereich (an allen Wänden)		3	3

	A
90 x 90 cm	PA1756CTNE
100 x 80 cm	PA1750CTNE
100 x 90 cm	PA1755CTNE
120 x 80 cm	PA1751CTNE
120 x 90 cm	PA1752CTNE
140 x 80 cm	PA1753CTNE
140 x 90 cm	PA1754CTNE



Installation wahlweise links/rechts