

Farbige Wandpaneele in Steinoptik aus Mineralverbundstoff/Biolex



Dicke
6 mm



Höhe
250 cm



Renovierung



Express-
Montage




Schneidbar



Eigenschaften

- Panel aus Mineralverbundstoff/Biolex (Materialien, siehe S. 142/143)
- Oberfläche in Steinoptik, 5 Farben erhältlich
- Passend zu den Kinerock Evo Duschwannen
- Die Paneele sind nach Belieben kombinierbar
- Ohne Montageset – die Wandpaneele werden auf Stoßkante geklebt

Farben



Wandpaneele	Weiß	Sand	Grau
105 x 250 x 0,6 cm	PM1630B	PM1630S	PM1630G
70 x 250 x 0,6 cm	PM1600B	PM1600S	PM1600G
80 x 250 x 0,6 cm	PM1610B	PM1630S	PM1610G
90 x 250 x 0,6 cm	PM1620B	PM1620S	PM1620G



Wandpaneele	Anthrazit	Schwarz
105 x 250 x 0,6 cm	PM1630A	PM1630N
70 x 250 x 0,6 cm	PM1600A	PM1600N
80 x 250 x 0,6 cm	PM1610A	PM1610N
90 x 250 x 0,6 cm	PM1620A	PM1620N

Wandpaneele

Die Alternative zu Fliesen

6 Versionen

Kinewall Line

Farbige Wandpaneele, mit Granitoptik, in 5 Farben

Kinewall Moon

Farbige Wandpaneele mit Mondgestein-Optik, in 5 Farben

Kinewall PIETRA

Passend zu den Pietra Duschwannen, in 5 Farben

Kinewall Rock EVO

Farbige Wandpaneele mit Steinoptik, in 5 Farben

Kinewall Design


Farbige, strukturierte Wandpaneele mit 12 Oberflächen zur Auswahl

Kinewall Start


Funtionelle Wandpaneele in 3 Farben zur Auswahl

Kinewall Design, Pietra und Start: Komplett Montagesets für alle Konfigurationen

Nischenausführung




3 Kinewall-Paneele + 1 Montageset für Nischenduschen mit max. 122 × 122 cm




3 bis 4 Kinewall-Paneele + 1 Montageset für Nischenduschen mit 122 × 122 bis 200 cm

Eckausführung



2 Kinewall-Paneele + 1 Montageset für Eckduschen mit max. 122 × 122 cm



2 bis 3 Kinewall-Paneele + 1 Montageset für Eckduschen mit 122 × 122 bis 200 cm

Kinewall mit System

- Profil für Außenwinkel



- Kinewall Design: Paneelhöhe von 244 cm. Deckenleiste von 7 cm optional erhältlich, um eine Höhe von 250 cm zu erreichen



- Montageset ohne Verbindungsprofile für ein schlichteres Design (Abdichtung durch transparente Silikondichtungen)



Montage - einfach und schnell

- Keine Vorarbeiten am Mauerwerk erforderlich.
- Montage ohne Schrauben und Bohrungen: Die Paneele werden direkt auf die bestehende Wand (gleich welcher Art) geklebt.
- Schneller durchführbar als das Verlegen von Wandfliesen im Duschbereich: Zeitgewinn von einer Woche, da im Vergleich zu Wandfliesen Trocknungszeiten entfallen.
- Kompaktes Angebot mit zuschneidbaren und bohrbaren Produkten: Anpassbar durch Zuschneiden. Sie können die Paneele an Dachschrägen, vorhandene bzw. eingebaute Armaturen, Wänden oder Fenstern anpassen



Kinewall Design, Pietra und Start: Montage in 4 Schritten

(unter Verwendung eines Montagesets mit Verbindungsprofilen)



- 1** Randfugen abdichten: So wird die Abdichtung zwischen der Duschwanne und den Wandpaneelen sichergestellt.
- 2** Vertikale Trägerprofile befestigen: Die PVC-Dichtungen für Ecke, Paneelecke und bündige Montage sind zuschneidbar. Sie sorgen dafür, dass zwischen der Wand und den Paneelen genug Zwischenraum für den Klebstoff bleibt, die Paneele gut ausgerichtet sind und die Abschlussleisten angebracht werden können. Klebstoff und Paneele sind zusammen 10 mm stark.
- 3** Paneele montieren: Zuschnitt und Bohrungen können direkt vor Ort vorgenommen werden.
- 4** Abschlussleisten anbringen: Die Leisten werden an den zuvor befestigten Trägerprofilen eingeklipst. Sie sind zuschneidbar und bestehen aus verchromtem Aluminium, das ihnen auch nach Zuschnitt ein perfektes Finish verleiht.