

Farbige Wandpaneele aus Melaminharz



Dicke
3 mm



Höhe
200 cm



Neubau



Renovierung



Express-
Montage




Schneidbar

Eigenschaften



- Paneel aus Melaminharz
- Wasserdichtes und leichtes Material
- Glatte Oberfläche, 3 Farben verfügbar
- Verschiedene Paneele miteinander kombinierbar
- Montagesets (für Nischen- oder Eckmontage) und Einzelprofile für weitere Konfigurationen

Farben



	Weiß		Anthrazitgrau		Eiche hell	
	1 Paneel	2 Paneele	1 Paneel	2 Paneele	1 Paneel	2 Paneele
93 x 216 x 0,3 cm	PM021	PM024	PM022	PM025	PM023	PM026

Montagesets



Eckausführung	KINKITWALLST06	KINKITWALLST07
Nischenausführung	KINKITWALLST08	KINKITWALLST09
Installations-Sets ohne Verbindungsprofile (alle Installationsarten und alle Höhen)	KINKITWALLST10	

Lieferumfang der Montagesets:

KINKITWALLST06	1 x 1, 2 x 3, 1 x 4
KINKITWALLST07	1 x 1, 1 x 2, 2 x 3, 1 x 4
KINKITWALLST08	2 x 1, 2 x 3, 1 x 4
KINKITWALLST09	2 x 1, 1 x 2, 2 x 3, 1 x 4

Einzel erhältliche Montageprofile

L-Profil für die Eckmontage (216 cm) mit Abschlussleiste aus verchromtem Aluminium
KINWALLST05



H-Profil für die bündige Montage (216 cm) mit Abschlussleiste aus verchromtem Aluminium
KINWALLST06



Randverbindung als Fuge zwischen Paneelen und Duschtasse (450 cm) mit Abschlussleiste aus verchromtem Aluminium
KINWALLST08



U-Profil (216 cm) für Paneelsabschlusskante mit Abschlussleiste aus verchromtem Aluminium
KINWALLST07



Vorsprung mit mattweißer Oberfläche (Höhe 7 cm)
Länge 122 cm KINWALLDE08
Länge 200 cm KINWALLDE09



L-Profil für die Außeneckmontage mit Abschlussleiste aus verchromtem Aluminium
Für Paneele mit Höhe 225 cm KINWALLT1





Aus Nutzersicht

- Kostengünstige Alternative zu Fliesen
- Komfort: Schnelle und staubfreie Montage
- Hygiene: Einfache und schnelle Pflege

Aus Monteursicht

- Einfache und kostengünstige Montage: Keine Vorarbeiten am Mauerwerk erforderlich; die Paneele können auf viele Oberflächen geklebt oder geschraubt werden
- An alle Konfigurationen anpassbar: Zuschnitt und Bohrungen können direkt vor Ort vorgenommen werden
- Einfache Handhabung: Leichtes Material

Wandpaneele

Die Alternative zu Fliesen

6 Versionen

Kinewall Line

Farbige Wandpaneele, mit Granitoptik, in 5 Farben

Kinewall Moon

Farbige Wandpaneele mit Mondgestein-Optik, in 5 Farben

Kinewall PIETRA

Passend zu den Pietra Duschwannen, in 5 Farben

Kinewall Rock EVO

Farbige Wandpaneele mit Steinoptik, in 5 Farben

Kinewall Design


Farbige, strukturierte Wandpaneele mit 12 Oberflächen zur Auswahl

Kinewall Start


Funtionelle Wandpaneele in 3 Farben zur Auswahl

Kinewall Design, Pietra und Start: Komplettte Montagesets für alle Konfigurationen

Nischenausführung



3 Kinewall-Paneele
+ 1 Montageset für
Nischenduschen
mit max. 122 × 122 cm




3 bis 4 Kinewall-Paneele
+ 1 Montageset für
Nischenduschen
mit 122 × 122 bis 200 cm

Eckausführung



2 Kinewall-Paneele
+ 1 Montageset
für Eckduschen
mit max. 122 × 122 cm



2 bis 3 Kinewall-Paneele
+ 1 Montageset
für Eckduschen
mit 122 × 122 bis 200 cm

Kinewall mit System

- Profil für Außenwinkel



- Kinewall Design: Paneelhöhe von 244 cm. Deckenleiste von 7 cm optional erhältlich, um eine Höhe von 250 cm zu erreichen



- Montageset ohne Verbindungsprofile für ein schlichteres Design (Abdichtung durch transparente Silikondichtungen)



Montage - einfach und schnell

- Keine Vorarbeiten am Mauerwerk erforderlich.
- Montage ohne Schrauben und Bohrungen: Die Paneele werden direkt auf die bestehende Wand (gleich welcher Art) geklebt.
- Schneller durchführbar als das Verlegen von Wandfliesen im Duschbereich: Zeitgewinn von einer Woche, da im Vergleich zu Wandfliesen Trocknungszeiten entfallen.
- Kompaktes Angebot mit zuschneidbaren und bohrbaren Produkten: Anpassbar durch Zuschneiden. Sie können die Paneele an Dachschrägen, vorhandene bzw. eingebaute Armaturen, Wänden oder Fenstern anpassen



Kinewall Design, Pietra und Start: Montage in 4 Schritten

(unter Verwendung eines Montagesets mit Verbindungsprofilen)



- 1** Randfugen abdichten: So wird die Abdichtung zwischen der Duschwanne und den Wandpaneelen sichergestellt.
- 2** Vertikale Trägerprofile befestigen: Die PVC-Dichtungen für Ecke, Paneelkante und bündige Montage sind zuschneidbar. Sie sorgen dafür, dass zwischen der Wand und den Paneelen genug Zwischenraum für den Klebstoff bleibt, die Paneele gut ausgerichtet sind und die Abschlussleisten angebracht werden können. Klebstoff und Paneel sind zusammen 10 mm stark.
- 3** Paneele montieren: Zuschnitt und Bohrungen können direkt vor Ort vorgenommen werden.
- 4** Abschlussleisten anbringen: Die Leisten werden an den zuvor befestigten Trägerprofilen eingeklipst. Sie sind zuschneidbar und bestehen aus verchromtem Aluminium, das ihnen auch nach Zuschnitt ein perfektes Finish verleiht.